

B23 STAINLESS – HELT KOMPROMISLØS

Mobil bremse- og delevasker

**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise





B23 STAINLESS

- Bremse-/delevasker til personbiler og lastbiler



Justerbar vaskebakke

Vaskebakken kan drejes horisontalt, og højden kan justeres fra 460 til 1190 mm over gulniveau. Det gør bremsevaskeren ideel til både personbiler og lastbiler.



Vaskebakke

Det er hurtigt og let at vaske mindre emner, som eksempelvis bremse- og motordele i vaskebakken. Med indbygget holder til spulehåndtag med dyse.

Skræddersyede løsninger

For at imødekomme kundernes specifikke behov har Nilfisk-ALTO udviklet et bredt program af tilbehør og rengøringsmidler til optimal rengøring. Brug af tilbehør og rengøringsmidler reducerer rengøringstiden og dermed omkostningerne. Nilfisk-ALTO tilbyder et af markedets bredeste og mest komplette tilbehørsprogrammer. Se hele vores tilbehørsprogram i produktkataloget eller på www.nilfisk-alto.dk

Effektiv bremsevasker

B23 STAINLESS muliggør hurtig og miljøvenlig vask af bl.a. bremse- og motordele.

Fordelene ved bremsevaskeren:

B23 STAINLESS sikrer hurtig og let vask af bl.a. bremse- og motordele. Andre emner kan naturligvis også vaskes i vaskebakken.

Vaskeprocessen foregår under lavtryk og ved hjælp af varmt vand og rengøringsmiddel. På den måde bindes og fjernes skadeligt støv, olie og snavs i én og samme proces.

B23 STAINLESS påfyldes vand og rengøringsmiddel. Herefter sluttes bremsevaskeren til en 230 Volt-stikkontakt, det indbyggede varmelegeme opvarmer vandet til den ønskede temperatur (15-85 °C). Trykluft pumpes ind i tanken, indtil der opnås et tryk på 6 bar. Nu kan B23 STAINLESS frit manøvreres rundt på værkstedet - uafhængigt af vand- og strømforsyning. En enkelt påfyldning af trykluft og rengøringsmiddel rækker til 10-20 rengøringsopgaver. Vandtrykket er trinløst variabelt, så det kan tilpasses den enkelte opgave.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER		B23 STAINLESS
Pumpetryk	bar/MPa	6/0,6
Vandmængde, Q _{max} /Q _{IEC}	l/time	90/90
Vandtemperatur (vand/damp)	°C	15-85
Tankkapacitet	l	23
Slange, længde	m	3
Dimensioner, vaskebakke, L x B x H	mm	650 x 450 x 220
Varmelegeme	W	2000
Opvarmningstid	min.	40
Vægt	kg	55
Spænding/antal faser/frekvens/strømforbrug	V/~ /Hz/A	230/1/50/9
BESTILLINGSNR.		106403134
VEJL. LISTEPRIS EKSKL. MOMS	KR.	12.499,-

Prisen er gældende til og med den 31/12 2010.

Der kan ikke gøres krav gældende på basis af oplysninger eller ill. på dette produktblad. Ret til ændringer af tekniske data, design og udstyr forbeholdes.

Forhandler:

Nilfisk-ALTO Danmark
- en division af Nilfisk-Advance A/S
Industrivej 1 - DK-9560 Hadsund
Tlf. 72 18 21 20 - Fax 72 18 21 11
www.nilfisk-alto.dk

**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise

Produktion: Nilfisk-ALTO - 01.06.10