

B9

– HELT KOMPROMISLØS

Bremse-/delevaskeren til biler og lastvogne



Nilfisk ALTO

Why Compromise



B9

- Hurtig og miljøvenlig rengøring af bremsedelene

Nilfisk-ALTO B9 gør det nemt at rengøre bremse- og koblingsdele hurtigt og nemt. Andre dele kan naturligvis også rengøres i rensekarret. Nilfisk-ALTO B9 findes i to versioner: **B9 STANDARD** og **B9 STAINLESS** med rustfri ståltank.

Rengøringen finder sted ved hjælp af varmt eller koldt vand og rengøringsmiddel under lavtryk. På den måde bliver skadelig støv, olie, fedt og skidt fjernet i en arbejdsgang.

Man fylder B9 bremsevaskeren med vand og rengøringsmiddel. Derefter pumpes trykluft ind i beholderen op til 6 bar. Den ønskede temperatur indstilles på termostaten (15-85 °C) og herefter tilkobles bremsevaskeren 230 volt. Beholderens varmelegeme vil nu varme vandet op til den ønskede temperatur, og bildelene kan nu let rengøres. En enkelt opfyldning af vand og rengøringsmiddel er nok til 10-20 rengøringer afhængigt af emnet. Det er muligt at ændre på vandtrykket ved hvert forestående job.

Rensekarret kan drejes horisontalt og justeres trinløst i højden, fra 30-110 cm. Dette betyder, at den kan bruges til både lastbiler og personbiler.

B9 er CE godkendt og vores professionelle produkter er kendt for Nilfisk-ALTO kvalitet.

B9 - Bremse-/delevasker

- 23-liters beholder giver stor kapacitet
- Rustfri ståltank sikrer mod korrosion (B9 STAINLESS)
- Seperat rengøring
- Justerbar rensekar
- Max. temperatur på 85°C til fjernelse af olie og fedt



Regulerbar rensekar
Dette kar kan justeres trinløst i højden, fra 30-110 cm. som gør det lettere at bruge til forskellige typer køretøjer.



Effektiv bremsevasker
Hurtig og miljøvenlig rengøring af bremsedelene.



Rensekarret
I dette kar kan de små komponenter så som bremse- og koblingsdele rengøres nemt.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER		B9 STANDARD	B9 STAINLESS
Pumpetryk	bar/MPa	6/0,6	6/0,6
Vandmængde, Qmax/QIEC	l/time	90/90	90/90
Vandtemperatur (vand/damp)	°C	15-85	15-85
Tankkapacitet	l	23	23
Slange, længde	m	2	2
Dimensioner, rensekar (L x B x H)	mm	650 x 450 x 220	650 x 450 x 220
Varmelegeme	W	2000	2000
Opvarmningstid	min.	40	40
Vægt	kg	55	55
Spænding/antal faser/frekvens/strømforbrug	V/~ /Hz/A	230/1/50/9	230/1/50/9
Rustfrit ståltank			●
BESTILLINGSNR.		1109000	1109050
VEJL. LISTEPRIK EKSKL. MOMS	KR.	11.350,-	15.090,-

Priserne er gældende til og med den 31/12 2010.

Der kan ikke gøres krav gældende på basis af oplysninger eller ill. på dette produktblad. Ret til ændringer af tekniske data, design og udstyr forbeholdes.

Forhandler:

Nilfisk-ALTO Danmark
- en division af Nilfisk-Advance A/S
Industrivej 1 - DK-9560 Hadsund
Tlf. 72 18 21 20 - Fax 72 18 21 11
www.nilfisk-alto.dk

Nilfisk
ALTO
Why Compromise