

# KLU / KOS

## – HELT KOMPROMISLØS

*Kraftfulde, pneumatiske og hydrauliske koldtvandsrensere*

# Nilfisk ALTO

*Why Compromise*





# KLU / KOS

- Højt tryk til tunge intense rengøringsopgaver.

## Olie- og luftdrevet højtryksrensning fra Nilfisk-ALTO

Med denne lille serie af luft- og hydraulisk drevne højtryksrensere, har Nilfisk-ALTO en ideel løsning på rengøringsbehov i miljøer, hvor elektriske og brændstof-drevne højtryksrensere af sikkerhedshensyn ikke er hensigtsmæssige, eller hvor det af praktiske hensyn er besværligt eller umuligt at anvende traditionelle drivmidler.

KLU og KOS modellerne er begge baseret på Nilfisk-ALTO's egen 03K aksial-højtrykspumpe. De 4 stempler styres af et særligt skrånkivearrangement, der sikrer minimalt slid og vibrationsfri gang. Højtrykspumpen giver en høj ydelse, er gennemført driftssikker og er kendt for den lange levetid.

Med både mobile og stationære højtryksrensere, er der åbnet for en lang række anvendelsesmuligheder, fra vask af facader og gadeskilte til daglig rengøring på tankskibe, i off-shore industrien, i forbindelse med minedrift m.m.

Såvel KLU som KOS højtryksrensere er afprøvet og godkendt af Det Norske Veritas til brug i eksplosionsfarlige omgivelser, klassificeret som zone 1 og zone 2.

## KLU

Mobil, pneumatisk drevet renser. Drives af den allerede eksisterende tryklufsforsyning på anvendelsesstedet. Robust chassis.

## KOS

Stationær, hydraulisk drevet (olie-drevet) renser. Særligt velegnet til fast montering på lastbiler, skylifts, kraner m.m. Eneste krav er direkte adgang til hydraulikudtag, hvor kapaciteten er mere end 43 liter olie pr. minut og et minimumstryk på 95 bar. Robust stålramme.



## KLU / KOS

- 4 rustfrie stålstempler
- 03 motorpumpe-enhed
- Aksialpumpe
- 1450 RPM motor
- ErgoSystem tilbehør: Optimal brugervenlighed

TEKNISKE SPECIFIKATIONER		2603 KLU	4403 KOS
Pumpetryk	bar/MPa	120/12	160/16
Rensekraft	kg	3,9	5,9
Vandmængde, Qmax/QIEC	l/time	950/880	1150/1040
Max. temperatur på tilgangsvand	°C	40	60
Stempler, type/antal	stk.	Rustfrie / 4	Rustfrie / 4
Pumpe	RPM	1450	1450
Energikilde, luft		290 m <sup>3</sup> /time	
Energikilde, hydraulisk			42,7 l/min. v./ 95-200 bar
Dimensioner, L x B x H	mm	1000 x 545 x 825	530 x 319 x 450
Vægt	kg	70	44
Dysetørrelse		0640	0640
<b>STANDARDTILBEHØR</b>			
Højtryksslange, DN10, 10 m		●	●
Ergo 2000 spulehåndtag		●	●
Ergokobling, hun		●	●
Vandtilgangskobling, NITO		●	●
Tornado Plus dyserør u. dyse		●	●
Tornado Plus dyse		●	●
<b>BESTILLINGSNR.</b>		<b>6170000</b>	<b>6170330</b>
<b>VEJL. LISTEPRIK EKSKL. MOMS</b>	<b>KR.</b>	<b>45.410,-</b>	<b>24.940,-</b>

Priserne er gældende til og med den 31/12 2010.

Der kan ikke gøres krav gældende på basis af oplysninger eller ill. på dette produktblad. Ret til ændringer af tekniske data, design og udstyr forbeholdes.

Forhandler:

Nilfisk-ALTO Danmark  
- en division af Nilfisk-Advance A/S  
Industrivej 1 - DK-9560 Hadsund  
Tlf. 72 18 21 20 - Fax 72 18 21 11  
www.nilfisk-alto.dk

**Nilfisk  
ALTO**  
Why Compromise