

# NEPTUNE E – HELT KOMPROMISLØS

*Kraftfuld og robust elektrisk opvarmet hedtvandsrensers*

**Nilfisk  
ALTO**

*Why Compromise*





# NEPTUNE E

- Elektrisk hedtvandsrensere til specialopgaver

## Hvis der kræves lidt ekstra

NEPTUNE E er ideel f.eks. i fødevarerindustrien eller klassificeret områder, hvor udstødningsgasser ikke er tilladt eller ønsket.

En rengøringsopgave skal løses hurtigt, effektivt og med minimale omkostninger. Derfor præsenterer Nilfisk-ALTO denne generation af professionelle højtryksrensere, der dækker ethvert rengøringsbehov også til de steder, hvor der kræves ekstra.



- Betjeningspanel  
Let og overskueligt.

## NEPTUNE E

- Miljøvenligt elektrisk opvarmningssystem
- 3-delt opvarmningstank giver præcis kontrol af temperatur og hurtig opvarmning af vand
- SilentPower: 1450 rpm motor for væsentlig reduktion i støjniveau og øget levetid for pumpe
- Keramiske stempler og messingtopstykke øger pumpens levetid
- QuickService: Vedligeholdelsesomkostningerne minimeres. Servicetid reduceres med op til 25%
- Automatisk start/stop
- Elektronisk overvågning af pumpeolie
- Dobbelt internt WDK højtrykskemi-system med sugeslange og doseringsventil: Den selvrensende WDK-ventil giver mulighed for valg af rengøringsmiddel A eller B samt justering af koncentration. Ved kontinuerlig rensning af systemet undgås blokering
- Alle kontrolknapper er overskueligt placeret på ét sted
- ErgoSystem tilbehør: Optimal brugervenlighed



**SilentPower**  
Quiet Impact

**QuickService**  
Access is the Key

TEKNISKE SPECIFIKATIONER		NEPTUNE E 12	NEPTUNE E 12
Pumpetryk	bar/MPa	150/15	150/15
Renskraft	kg	3,6	3,6
Vandmængde, Qmax/QIEC	l/time	750/720	750/720
Max. temp på tilgangsvand	°C	70	70
Antal stempler	stk.	3	3
Keramiske stempler		●	●
Pumpe	RPM	1450	1450
Vandtemperatur v./ max. vand	°C	30-80	30-80
Dimensioner (L x B x H)	mm	1190 x 702 x 987	1190 x 702 x 987
Vægt	kg	131	131
Spænding/antal faser/frekvens/strømforbrug	V/~-/Hz/A	400/3/50/27*	400/3/50/42*
Rengøringsmiddelstank	l	A: 35 + B: 10	A: 35 + B: 10
Elkabel, længde	m	5	5
Automatisk start/stop		●	●
Dysetørrelse		0435	0435
<b>STANDARDTILBEHØR</b>			
Højtryksslange (DN8, 10 m)		●	●
Ergo 2000 spulehåndtag		●	●
Ergo kobling		●	●
Vandtilgangskobling		●	●
Universal Plus dyserør u. dyse		●	●
Tornado Plus dyse		●	●
<b>BESTILLINGSNR.</b>		<b>301002020</b>	<b>301002021</b>
<b>VEJL. LISTEPRIK EKSKL. MOMS</b>	<b>KR.</b>	<b>47.280,-</b>	<b>49.540,-</b>

\* Andre spændingsvarianter tilbydes.

Priserne er gældende til og med den 31/12 2010.

Der kan ikke gøres krav gældende på basis af oplysninger eller ill. på dette produktblad. Ret til ændringer af tekniske data, design og udstyr forbeholdes.

Forhandler:

Nilfisk-ALTO Danmark  
- en division af Nilfisk-Advance A/S  
Industrivej 1 - DK-9560 Hadsund  
Tlf. 72 18 21 20 - Fax 72 18 21 11  
www.nilfisk-alto.dk

**Nilfisk  
ALTO**  
Why Compromise