

# TRUCK BOOSTER 7 HOSE REEL – HELT KOMPROMISLØS

*Kraftfuld stationær hedtvandsrenser med slangerulle*

**Nilfisk  
ALTO**

*Why Compromise*





# TRUCK BOOSTER 7 HOSE REEL

- Komplet fritstående enhed til udendørs placering


Den stationære TRUCK BOOSTER med kabinen i rustfrit stål, er udviklet specielt til virksomheder med behov for et udendørs stationært vaskesystem. Hedtvandsrensere, der er simple at betjene, er yderst effektive og rentable i brug. Ideel til rengøring af vognparken, lastbiler, arbejds køretøjer m.m.



## EcoPower

High Performance

Den brugervenlige EcoPower-kedel kombinerer avanceret teknologi med markedets bedste brændstoffordnyttelse (effektivitet > 92 %). Resultatet? Optimal forbrændning. Og fordelene for brugeren? Store besparelser på brændstofforbruget og lavere vedligeholdelsesomkostninger. I løbet af renserens levetid betaler den næsten sig selv tilbage i form af omkostningsbesparelser, sammenlignet med tilsvarende produkter på markedet.



### Kvalitetsrengøring

- Temperaturer op til 90°C kombineret med stor vandmængde til fjernelse af trafikfilm, olie, fedt og andet snavs
- Mulighed for damp til vanskelige opgaver
- Op til 2 rengøringsmidler
- Med udvendig omskifter til rengøringsmidler
- Blødgøringsmiddel som standard
- Forberedt for extern brændstof tilslutning
- Intern slangerulle med tilbagetræk



TEKNISKE SPECIFIKATIONER		TRUCK BOOSTER 7-63 HOSE REEL
Pumpetryk	bar/MPa	175/17,5
Rensekraft	kg	6,3
Vandmængde, Q <sub>max</sub> /Q <sub>IEC</sub>	l/time	1260/1170
Max. temp på tilgangsvand	°C	30
Antal stempler, type/antal	stk.	Keramiske / 4
Pumpe	RPM	1450
Vandtemperatur v./ max. vand/damp	°C	90/150
Brændstofforbrug (ΔT = 45°C)	kg/time	5,6
Brændstofftank	l	33
Rengøringsmiddel tank	l	2 x 25
Dimensioner (L x B x H)	mm	1025 x 715 x 1670
Vægt	kg	285
Optagen effekt	kW	8,2
Spænding/antal faser/frekvens/strømforbrug	V/~ /Hz/A	400/3/50/16
Automatisk start/stop		•
Dysetørrelse		0680
<b>STANDARDTILBEHØR</b>		
Højtryksslange (DN10, 20 m)		•
Ergo 2000 spulehåndtag		•
Ergo kobling		•
Vandtilgangskobling		•
Tornado Plus dyserør u. dyse		•
Tornado Plus dyse		•
Slangerulle		•
<b>BESTILLINGSNR.</b>		<b>00194015</b>
<b>VEJL. LISTEPRIK EKSKL. MOMS</b>	<b>KR.</b>	<b>KONTAKT NILFISK-ALTO</b>

Der kan ikke gøres krav gældende på basis af oplysninger eller ill. på dette produktblad. Ret til ændringer af tekniske data, design og udstyr forbeholdes.

Forhandler:

Nilfisk-ALTO Danmark  
- en division af Nilfisk-Advance A/S  
Industrivej 1 - DK-9560 Hadsund  
Tlf. 72 18 21 20 - Fax 72 18 21 11  
www.nilfisk-alto.dk

**Nilfisk  
ALTO**  
Why Compromise