

AUTO BOOSTER – HELT KOMPROMISLØS

Forøg din indtjening med stationære hedtvandsrensere



**Nilfisk
ALTO**

works for you





AUTO BOOSTER

- Driftssikre stationære hedtvandsrensere

Effektiv selvbetjeningsanlæg

AUTO BOOSTER fra Nilfisk-ALTO er en af markedets mest effektive og profitable selvbetjeningsenheder, der på trods af sit kompakte design yder optimal rengørings-effekt.


Ideel til tankstationer, der ønsker at øge indtjeningsmulighederne – såvel de mindre der ikke i forvejen tilbyder bilvask, som større servicestationer, der ønsker at supplere den fuldautomatiske bilvask.



EcoPower

High Performance

Den brugervenlige EcoPower-kedel kombinerer avanceret teknologi med markedets bedste brændstoffordnyttelse (effektivitet > 92 %). Resultatet? - Optimal forbrændning. Og fordelene for brugeren? - Store besparelser på brændstofforbruget og lavere vedligeholdelsesomkostninger. I løbet af renserens levetid betaler den næsten sig selv tilbage i form af omkostningsbesparelser, sammenlignet med tilsvarende produkter på markedet.



Optimal rengøring

- Ideel til bilvask - Med et pumpetryk på 70 bar, 500 l/time og 60°C varmt vand, sikres optimal rengørings-effekt, uden at skade billakken.
- Møntdisplay med tæller der viser resterende tid
- Op til 5 forskellige programmer og valg af 3 forskellige rengøringsmidler

Gedigen og driftssikker

- Long-life NP5 pumpeenhed med 1450 rpm motor: lang levetid og lavt støjniveau 69 dB(A)
- Kabinnet og ramme i rustfrit stål – korrosionssikkert
- Svingarm for nem håndtering
- Internt varmelegeme som beskytter mod frostskaeder

Flere varianter

- AUTO BOOSTER fås både som diesel og elektrisk opvarmet:
- AUTO BOOSTER 5-20 D: EcoPower kedel
- AUTO BOOSTER 5-20 E12: Vandtank i rustfrit stål

Endvidere er der mulighed for tilkobling af vand-blødgørings-system, der yderligere sikrer de indvendige komponenter og dermed øger renserens levetid.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER		AUTO BOOSTER 5-20 D	AUTO BOOSTER 5-20 E12
Pumpetryk	bar/MPa	100/10	100/10
Renskekraft	kg	2	2
Vandmængde, Qmax/QIEC	l/time	500/500	500/500
Max. temp på tilgangsvand	°C	30	30
Antal stempler	stk.	3	3
Keramiske stempler		●	●
Pumpe	RPM	1450	1450
Vandtemperatur v./ max. vand/damp	°C	60	60
Brændstofforbrug (ΔT = 45°C)	kg/time	2,7	
Brændstofftank	l	33	
Rengøringsmiddel-tank	l	3 x 25	3 x 25
Dimensioner (L x B x H)	mm	1025 x 715 x 1670	1025 x 715 x 1550
Vægt	kg	226	226
Optaget effekt	kW	4,5	16,5
Spænding/antal faser/frekvens/strømforbrug	V~/Hz/A	400/3/50/10,8*	400/3/50/28*
Automatisk start/stop		●	●
Dysesørrelse		0370	0370
STANDARDTILBEHØR			
Frostsikret spulehåndtag ÷ 25 °C		●	●
Vaskeborste		●	●
Universal Plus Dyserør		●	●
Tornado Plus dyse		●	●
BESTILLINGSNR.		107370850	107370860

* Andre spændingsvarianter tilbydes.

Der kan ikke gøres krav gældende på basis af oplysninger eller ill. på dette produktblad. Ret til ændringer af tekniske data, design og udstyr forbeholdes.

Forhandler:

Nilfisk-ALTO Danmark
 Industrivej 1 - DK-9560 Hadsund
 Tlf. 72 18 21 20 - Fax 72 18 21 11
 www.nilfisk-alto.dk

Nilfisk
ALTO
 works for you