

NEPTUNE E – HELT KOMPROMISLØS

Kraftfuld og robust elektrisk opvarmet hedtvandsrenser



**Nilfisk
ALTO**

works for you





NEPTUNE E

- Elektrisk hedtvandsrensere til specialopgaver

Hvis der kræves lidt ekstra

NEPTUNE E er ideel f.eks. i fødevarerindustrien eller klassificeret områder, hvor udstødningsgasser ikke er tilladt eller ønsket.

En rengøringsopgave skal løses hurtigt, effektivt og med minimale omkostninger. Derfor præsenterer Nilfisk-ALTO denne generation af professionelle højtryksrensere, der dækker ethvert rengøringsbehov også til de steder, hvor der kræves ekstra.



- **Betjeningspanel**
Let og overskueligt.

NEPTUNE E

- Miljøvenligt elektrisk opvarmningssystem
- 3-delt opvarmningstank giver præcis kontrol af temperatur og hurtig opvarmning af vand
- SilentPower: 1450 rpm motor for væsentlig reduktion i støjniveau og øget levetid for pumpe
- Keramiske stempler og messingtopstykke øger pumpens levetid
- QuickService: Vedligeholdelsesomkostningerne minimeres. Servicetid reduceres med op til 25%
- Automatisk start/stop
- Elektronisk overvågning af pumpeolie
- Dobbelt internt WDK højtrykskemi-system med sugeslange og doseringsventil: Den selvrensende WDK-ventil giver mulighed for valg af rengøringsmiddel A eller B samt justering af koncentration. Ved kontinuerlig rensning af systemet undgås blokering
- Alle kontrolknapper er overskueligt placeret på ét sted
- ErgoSystem tilbehør: Optimal brugervenlighed



SilentPower
Quiet Impact

QuickService
Access is the Key

TEKNISKE SPECIFIKATIONER		NEPTUNE E 12	NEPTUNE E 24
Pumpetryk	bar/MPa	150/15	150/15
Rensekraft	kg	3,6	3,6
Vandmængde, Qmax/QIEC	l/time	750/720	750/720
Max. temp på tilgangsvand	°C	70	70
Antal stempler	stk.	3	3
Keramiske stempler		●	●
Pumpe	RPM	1450	1450
Vandtemperatur v./ max. vand	°C	30-80	30-80
Dimensioner (L x B x H)	mm	1190 x 702 x 987	1190 x 702 x 987
Vægt	kg	131	131
Spænding/antal faser/frekvens/strømforbrug	V/~/Hz/A	400/3/50/27*	400/3/50/42*
Rengøringsmiddelbælt	l	A: 35 + B: 10	A: 35 + B: 10
Elkabel, længde	m	5	5
Automatisk start/stop		●	●
Dysetørrelse		0435	0435
STANDARDTILBEHØR			
Højtryksslange (DN8, 10 m)		●	●
Ergo 2000 spulehåndtag		●	●
Ergo kobling		●	●
Vandtilgangskobling		●	●
Universal Plus dyserør u. dyse		●	●
Tornado Plus dyse		●	●
BESTILLINGSNR.		301002020	301002021

* Andre spændingsvarianter tilbydes.

Der kan ikke gøres krav gældende på basis af oplysninger eller ill. på dette produktblad. Ret til ændringer af tekniske data, design og udstyr forbeholdes.

Forhandler:

Nilfisk-ALTO Danmark
Industrivej 1 - DK-9560 Hadsund
Tlf. 72 18 21 20 - Fax 72 18 21 11
www.nilfisk-alto.dk

**Nilfisk
ALTO**
works for you