

# POSEIDON 7 – HELT KOMPROMISLØS

*Effektiv koldtandsrenser med høj vandmængde og højt tryk*



**Nilfisk  
ALTO**  
works for you




# POSEIDON 7

- Koldtvandsrensere til tunge intense rengøringsopgaver

**POSEIDON 7 er en koldtvandsrensere i topplassen med høj vandmængde og højt tryk til tunge intensive rengøringsopgaver i f.eks. landbruget, industrien og fødevarerindustrien.**

POSEIDON 7 forener fordelene ved høj vandmængde og højt tryk og giver dermed mulighed for at fjerne intens snavs og skylle store mængder skidt bort.

POSEIDON 7 er udstyret med heavy-duty C3-pumpe med høj tilgangstemperatur på 85°C og giver dermed mulighed for ekstra høj affedningseffekt.



POSEIDON 7 har en 4-polet motor med 1450 omdr./min. På grund af de lave omdrejninger, reduceres slid på pumpen samt støjniveau betydeligt.

Som for alle Nilfisk-ALTO højtryksrensere, er der også her sat fokus på ergonomien samt, at renseren er nem at anvende og at tilbehørsskift er hurtigt:

Først og fremmest med det patenterede Ergo-system, hvor håndtag og dyserør kan drejes ubesværet, hvilket sparer ikke alene på kræfterne, men øger samtidig sikkerheden og produktiviteten. Klargøringen af højtryksrenseren sker i en håndevending med de populære Ergo højtrykskoblinger, hvormed du opnår hurtig og sikker tilslutning af højtryksslangen.

Samtidig gør parkeringsbremsen det sikkert at arbejde med renseren.

## POSEIDON 7-59/66/66 F

- SilentPower: 1450 rpm motor for væsentlig reduktion i støjniveau
- Heavy-duty C3-pumpe med lang levetid
- Aksialpumpe
- 4 keramiske stempler og messingtopstykke øger pumpens levetid
- Automatisk start/stop
- Tilgangstemperatur på 85°C
- Robust stålramme og chassis, rustfri på F model
- Sværtrefrie grå hjul og højtrykslange på F model
- Kompakt design: Renseren er let at flytte rundt med
- Synlig måler af oliestand
- ErgoSystem tilbehør: Optimal brugervenlighed



POSEIDON 7-59/66



POSEIDON 7-66 F

TEKNISKE SPECIFIKATIONER		POSEIDON 7-59	POSEIDON 7-66	POSEIDON 7-66 F
Pumpetryk	bar/MPa	170/17	190/19	190/19
Rensekraft	kg	5,9	6,6	6,6
Vandmængde, Qmax/QIEC	l/time	1200/1120	1280/1180	1280/1180
Max. temp på tilgangsvand	°C	85	85	85
Antal stempler	stk.	4	4	4
Keramiske stempler		●	●	●
Pumpe	RPM	1450	1450	1450
Dimensioner (L x B x H)	mm	1020 x 480 x 940	1020 x 480 x 940	1020 x 480 x 940
Vægt	kg	71	74	74
Optagen effekt	kW	7,1	8	8
Spænding/antal faser/frekvens/strømforbrug	V/-/Hz/A	400/3/50/12*	400/3/50/14*	400/3/50/14*
Elkabel, længde	m	8	8	8
Selvansug	m	3	3	3
Automatisk start/stop		●	●	●
Dygestørrelse		0640	0640	0640
<b>STANDARDTILBEHØR</b>				
Højtrykslange (DN10, 10 m)		●	●	●**
Ergo 2000 spulehåndtag		●	●	●
Ergo kobling		●	●	●
Vandtilgangskobling		●	●	●
PowerSpeed Vario Plus dyserør m. dyse			●	
Tornado Plus dyserør u. dyse		●		●
Tornado Plus dyse		●		●
<b>BESTILLINGSNR.</b>		<b>301000210</b>	<b>301000214</b>	<b>301000223</b>

\* Andre spændingsvarianter tilbydes. \*\* Sværtrefri slange.

Der kan ikke gøres krav gældende på basis af oplysninger eller ill. på dette produktblad. Ret til ændringer af tekniske data, design og udstyr forbeholdes.

Forhandler:

Nilfisk-ALTO Danmark  
 Industrivej 1 - DK-9560 Hadsund  
 Tlf. 72 18 21 20 - Fax 72 18 21 11  
 www.nilfisk-alto.dk

**Nilfisk  
 ALTO**  
 works for you