

TRUCK BOOSTER 7 – HELT KOMPROMISLØS

Stationær hedtvandsrenser til udendørs brug



**Nilfisk
ALTO**
works for you





TRUCK BOOSTER 7


- Komplet fritstående enhed til udendørs placering

Den stationære TRUCK BOOSTER med kabinet i rustfrit stål, er udviklet specielt til virksomheder med behov for et udendørs stationært vaskesystem. Hedtvandsrensere, der er simple at betjene, er yderst effektive og rentable i brug. Ideel til rengøring af vognparken, lastbiler, arbejdsredskaber m.m.



EcoPower
High Performance

Den brugervenlige EcoPower-kedel kombinerer avanceret teknologi med markedets bedste brændstofudnyttelse (effektivitet > 92 %). Resultatet? Optimal forbrænding. Og fordelene for brugeren? Store besparelser på brændstofforbruget og lavere vedligeholdelsesomkostninger. I løbet af rensens levetid betaler den næsten sig selv tilbage i form af omkostningsbesparelser, sammenlignet med tilsvarende produkter på markedet.



Kvalitetsrengøring

- Temperaturer op til 90°C kombineret med stor vandmængde til fjernelse af trafikfilm, olie, fedt og andet snavs
- Mulighed for damp til vanskelige opgaver
- Op til 2 rengøringsmidler



Solid og slidstærk

- Long-life NP5- og C3-pumpeenheder med 1450 rpm motor.
- Intern blæser beskytter mod frostskafer
- Robust rustfrit stål design - ingen tæring og lavt støjniveau 76 dB(A)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER		TRUCK BOOSTER 5-49 D	TRUCK BOOSTER 7-63 D
Pumpetryk	bar/MPa	180/18	175/17,5
Rensekraft	kg	4,9	6,3
Vandmængde, Q _{max} /Q _{IEC}	l/time	970/930	1260/1170
Max. temp på tilgangsvand	°C	30	30
Antal stempler	stk.	3	4
Keramiske stempler		●	●
Pumpe	RPM	1450	1450
Vandtemperatur v./ max. vand/damp	°C	90/150	90/150
Brændstofforbrug (ΔT = 45°C)	kg/time	4,3	5,6
Brændstofftank	l	33	33
Rengøringsmiddel tank	l	2 x 25	2 x 25
Dimensioner (L x B x H)	mm	1025 x 715 x 1670	1025 x 715 x 1670
Vægt	kg	275	285
Optagen effekt	kW	7,2	8,2
Spænding/antal faser/frekvens/strømforbrug	V/~/Hz/A	400/3/50/14*	400/3/50/16*
Automatisk start/stop		●	●
Dysetørrelse		0550	0680
STANDARDTILBEHØR			
Højtryksslange (DN10, 10 m)		●	●
Ergo 2000 spulehåndtag		●	●
Ergo kobling		●	●
Vandtilgangskobling		●	●
Tornado Plus dyserør u. dyse		●	●
Tornado Plus dyse		●	●
BESTILLINGSNR.		107370830	107370810

* Andre spændingsvarianter tilbydes.

Der kan ikke gøres krav gældende på basis af oplysninger eller ill. på dette produktblad. Ret til ændringer af tekniske data, design og udstyr forbeholdes.

Forhandler:

Nilfisk-ALTO Danmark
Industrivej 1 - DK-9560 Hadsund
Tlf. 72 18 21 20 - Fax 72 18 21 11
www.nilfisk-alto.dk

Nilfisk
ALTO
works for you