

MOBILE CLEAN SYSTEM – HELT KOMPROMISLØS

Effektiv højtryk overalt uden hensyn til strøm- og vandforsyning

**Nilfisk
ALTO**

Why Compromise





MOBILE CLEAN SYSTEM

- Diesel-drevet hedtvandsrensere

Nilfisk-ALTO's MOBILE CLEAN SYSTEM gør det muligt, at rengøre effektivt med højtryk overalt uden hensyn til strøm- og vandforsyning.

MOBILE CLEAN SYSTEM er en kraftig dobbelt-akslet trailer med påløbsbremser.

Den samlede enhed består af:

- 1 stk. diesel-drevet hedtvandsrensere model NEPTUNE 7-72 (Tryk på 220 bar og 1300 liter vand i timen, som kan blive opvarmet til 150 °C)
- 2 stk. 350-liters rustfrie stålkanke
- 1 stk. manuel lavtryks-slangerrulle (monteret med 30 m tilgangsslange, så vand kan hentes fra eksternt vandtilførsel)
- 1 stk. manuel højtryks-slangerrulle (monteret med 50 m højtryksslange for stor rækkevidde)
- 1 stk. kemisystem

Denne samlede enhed er monteret på en kraftig galvaniseret stålramme, der umiddelbart kan placeres på andre køretøjer, hvor der i stedet for trailer ønskes anden form for mobilitet.

Traileren er forsynet med 2 stk. side-hængslet bagdøre samt 2 stk. jalousi-låger på trailerens højre side. På taget er monteret en låge til understøtning for motor og olietryk.

De rustfrie stålkanke er udstyret med skulpeplader og lukkeventil for påfyldning samt kontrol af vand-niveauet i tankene.

Tornado Plus-dyserøret er med som standard, og med sit knivskarpe vandstrålebillede vil den nærmest skrælle skidt af. Det gør, at den er specielt velegnet til fastgroet skidt.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER		MOBILE CLEAN SYSTEM
Vandtankkapacitet	l	700
Trailer, egenvægt	kg	1175
Trailer, total vægt	kg	2000
Dimensioner (L x B x H)	mm	2500 x 2000 x 1800
Total længde	mm	3650
Slangerrulle 3/8 højtryk	m	50
Slangerrulle 3/4 lavtryk	m	35

TEKNISKE SPECIFIKATIONER		NEPTUNE 7-72 DE
Pumpetryk	bar/MPa	220/22
Rensekraft	kg	7,2
Vandmængde, Qmax/QIEC	l/time	1300/1200
Max. temp på tilgangsvand	°C	40
Stempler, type/antal	stk.	Keramiske / 4
Pumpe	RPM	1600
Vandtemperatur v./ max. vand/damp	°C	90/150
Brændstof		Diesel
Brændstofforbrug, ΔT=45°C	kg/time	5,2
Indbygget brændstofforbrug for motor og kedel	l	57
Motor type		Mitsubishi
Dimensioner (L x B x H)	mm	1100 x 700 x 980
Vægt	kg	190-200
Selvansug, tør/våd	m	2/5
Dysetørrelse		0640
Højtryksslange, længde	m	15
BESTILLINGSNR.		KONTAKT NILFISK-ALTO
VEJL. LISTEPRIK EKSKL. MOMS	KR.	KONTAKT NILFISK-ALTO

Der kan ikke gøres krav gældende på basis af oplysninger eller ill. på dette produktblad. Ret til ændringer af tekniske data, design og udstyr forbeholdes.

Forhandler:

Nilfisk-ALTO Danmark
- en division af Nilfisk-Advance A/S
Industrivej 1 - DK-9560 Hadsund
Tlf. 72 18 21 20 - Fax 72 18 21 11
www.nilfisk-alto.dk

**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise